



FIXAMASTER
PROMOTOR DE ADERÊNCIA

BOLETIM TÉCNICO

FIXAMASTER é um produto desenvolvido para auxiliar a fixação dos materiais de sinalização viária (tinta, termoplástico ou pré-formado), quando aplicado em pavimento contaminado por óleo, graxa, resíduo de cura e outros.

Formulado a base de resina acrílica e meta acrílicas, solventes aromaticos e cimento asfaltico, FIXAMASTER garante uma perfeita aderencia dos sistemas garantindo melhor performace aos produtos de sinalização.

Aplicação

Pode ser aplicado com rolo de pintura ou com máquina apropriada tipo spray. Quando aplicado por máquina, faça a limpeza da mesma com solvente.

Espessura de aplicação aproximada de 0,2mm.

Tempo de secagem de 2 a 3 minutos dependendo do clima.

Embalagem

FIXAMASTER é embalado em balde metálico de 18 litros.

Informações

			Técnicas
Adesivo de ligação	-	Pavimento/Demarcção	viária
Densidade aproximada (g/cm ³)	-	0,8	1,0
Líquido escuro	-	Inflamável	

Armazenamento

Como é inflamável deve ser armazenado em local ventilado e fresco.

Longe de outros materiais e da circulação de pessoas.

O produto armazenado corretamente tem validade de 6 meses.

Saúde e Segurança

Leia a folha de dados de segurança.