



## **BOLETIM TÉCNICO**

Removedor VIMASTER a base de solventes de rápida evaporação, pronto para uso, desenvolvido para remoção de tintas acrilicas em substratos betuminoso e de concreto.

#### Características e vantagens

- Fácil aplicação.
- Extraordinário poder de remoção.
- Acabamento perfeito, sem deixar marcas de tinta.
- Maior produtividade, quando comparado ao método de fresa.
- Não danifica o pavimento.

#### Precauções de uso

Produto inflamável: NÃO manusear perto de fonte de calor ou ignição. Utilize botas, luvas de látex, óculos protetores e evite lugares fechados.

Ao contato com os olhos ou pele lave com água em abundância. Em caso de ingestão procure um médico.

Não reutilizar a embalagem vazia.

#### Instrução de uso

Agite antes de usar.

Aplicar manualmente com pincel ou trincha sobre toda a superfície que se pretenda remover. Aguarde de 3 a até 10 minutos, em seguida lave com uma vap de alta pressão com bico de formato "espatula". Em alguns casos é necessario uma segunda demão, principalmente nas faixas com muitas camadas de tinta.

#### Rendimento

Consumo 2 a 3 kg/m<sup>2</sup> dependendo das camadas.

#### **Embalagens**

Balde metálico com bico, contendo 21 kg de produto.

#### **Estocagem**

O produto é inflamável, deve ser mantido em sua embalagem original, em local fresco e ventilado, afastado da luz solar direta e fontes de calor.

### Informações técnicas

Côr: Leitoso



EMPRESA ASSOCIADA





Odor: Caracteristico

Ponto fulgor: 31,4°C

Peso específico:  $0.90 - 1.0 \text{ gr/cm}^3$ 

Água máximo: 0,5%

## **Outras informações**

Produto não se mistura om agua, não provoca manchas ou danifica o pavimento, resulta em um resíduo sólido emborrachado que pode ser recolhido com pá ou vassoura após secagem.

## Saúde e Segurança

Leia a folha de segurança FISPQ.

## Antes



# Depois











EMPRESA ASSOCIADA



MATRIZ CERTIFICADA

